

<b>Nome articolo:</b>	VWJK05-B AV GIACCONE CONTRAST ( Berlin )
<b>Tessutocapo esterno:</b>	100% Poliestere ripstop oxford con spalmatura in PU
<b>Fodera capo esterno:</b>	100% Poliestere a rete
<b>Imbottitura capo esterno:</b>	Nessuna imbottitura
<b>Colori:</b>	Alta visibilità Arancio/Blu Alta visibilità Giallo/Blu


<b>Tessuto capo interno:</b>	Pile 100% Poliestere Anti-Pilling
<b>Fodera capo interno:</b>	100% Poliestere a rete
<b>Colori:</b>	Alta visibilità Arancio Alta visibilità Giallo

<b>Banda riflettente:</b>	Nastro: 100% Poliestere, con spalmatura (micro -perle di vetro), altezza 5 cm, colore Grigio
	25 lavaggi in acqua a 40°C max

<b>Caratteristiche capo esterno:</b>	Coulisse in vita ; polsini regolabili con velcro, 2 doppie tasche laterali con chiusura a velcro; 2 tasche napoleone con zip e pattina , 1 tasca orrizzontale con zip e pattina, 1 tasca interna con chiusura a velcro. Collo in micropile, portabadge a scomparsa all'interno del taschino. Cappuccio a scomparsa e staccabile con bottoni, 4 aerazioni ascellari
<b>Caratteristiche capo interno:</b>	zip lunga ,2 tasche laterali con chiusura a zip. <span style="float: right;">Polsini con elastico, coulisse in vita</span>



Guida taglie (cm)							
	Taglie (Tol.+3/-2 cm)	S	M	L	XL	XXL	XXXL
	1/2 petto (2 cm dal giromanica)	62	65	68	71	74	77
	Schiena	90	90	92	92	94	94
	A. adatta per altezza (cm)	156-164	164-172	172-180	180-188	188-196	196-204
	B. adatta per giro torace (cm)	86-94	94-102	102-110	110-118	118-129	129-141
<b>Istruzioni di lavaggio:</b>							
<b>Imballo:</b>	ogni pz imbustato con il codice EAN adesivo, imballo minimo 1 cartone da 10 pz , ingombri: S-M:64x44x25cm, L-XL:66x44x25cm; 2XL-3XL:68x44x25.						

Certificazioni capo interno						
Tessuto:	EN471:2003+A1:2007 , EN343:2003+A1:2007 Class 3 1					
Banda riflettente:	EN471:2003+A1:2007 Livello 2					
Indumento:						
EN471:2003+A1:2007	Prestazione classe di protezione	3	2	1	Classificazione	
	Materiale di fondo (m <sup>2</sup> )	0,8	0,5	0,14	EN471 Classe 3	
	Materiale retroriflettente (m <sup>2</sup> )	0,2	0,13	0,1		
EN343:2003+A1:2007	Resistenza alla penetrazione dell'acqua	Classe			risultato test	Classificazione
	Prova effettuata	1	2	3		
	prima del pretrattamento	wp≥8000pa	no test	no test	idoneo	EN343 Classe 3
	Cucitura prima del pretrattamento	wp>8000pa	wp≥8000pa	wp≥13000pa		
	Dopo il pretrattamento	no test	wp>8000pa	wp≥13000pa	idoneo	
	Resistenza al vapore acqueo	classe			Classificazione	
		1	2	3	EN343 Classe 1	
	R <sub>et</sub> (m <sup>2</sup> .Pa/w)	R <sub>et</sub> >40	20<R <sub>et</sub> ≤40	R <sub>et</sub> ≤20		

Certificazioni capo interno						
Tessuto:	EN471:2003+A1:2007					
nastro riflettente:	EN471:2008 Livello 2					
Indumento:						
EN471:2003+A1:2007	Prestazione classe di protezione	3	2	1	risultato test	classificazione
	Materiale di fondo (m <sup>2</sup> )	0,8	0,5	0,14	1	EN471 Classe 3
	Materiale retroriflettente (m <sup>2</sup> )	0,2	0,13	0,1	0,27	
	Prestazione del materiale combinato(m <sup>2</sup> )			0,2		

Questo prodotto è stato certificato da Centexbel, secondo l'articolo 10 della direttiva 89/686/EEC sui D.P.I. ed ha dimostrato di rispettare le normative:

EN340:2003; EN471:2003+A1:2007 3 2; EN343:2003+A1:2007 Class 3 1, Notified body:0493